

ПОГОДЖЕНО

Тимчасово виконуючий обов'язки
начальника Центрального
управління контролю якості
полковник



Дмитро КРАСНОВ

“ 3 ” 09 2024 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Тимчасово виконуючий обов'язки
начальник Головного управління
розвитку матеріального забезпечення
полковник



Андрій ЯРОХНО

“ 04 ” 09 2024 р.

РОЗРОБЛЕНО

Тимчасово виконуючий обов'язки
начальника управління розвитку
речового забезпечення Головного
управління розвитку матеріального
забезпечення
полковник

Віктор ТИМЧЕНКО

“ 02 ” 09 2024 р.

Обсяг

**перевірки черевиків з високими берцями зимових на відповідність
вимогам технічної специфікації Міністерства оборони України
“Черевики з високими берцями зимові” ТС А01ХJ.14755-362:2022 (01) зі
зміною № 1***

У готовому предметі перевіряються:

лінійні виміри та маса предмета;
рівень підкладкового матеріалу “Мембрана”;
стійкість підошви до впливу нафти та нафтопродуктів;
ізоляція від холоду підошвеного комплексу;
метод кріплення підошви;
висота рифлення в пучковій частині підошви;
стійкість до проколу підошви;
міцність кріплення підошви до верху предмета;
наявність фольгованого матеріалу в носковій частині взуття;
розривне навантаження та водопровідність шнурка синтетичного;
водонепроникність в динамічних умовах;

маркування;
вміст складників сировинного складу:
підкладкового матеріалу типу “Мембрана”;
синтетичного матеріалу типу “Меш”;
синтетичного матеріалу типу “Кордура”;
текстильної петлі для шнурівки;
тасьми текстильної;

Додатково на відрізку матеріалу перевіряються:

1. Шкіра Нубук:

товщина;
межа міцності при розтягуванні;
видовження при напруженні;
водопроникність.

2. Захисна накладка, на основі ТПУ:

сировинний склад;
товщина.

3. Підкладковий матеріал “Мембрана”:

поверхнева густина;
сировинний склад усіх шарів;
загальна товщина;
водонепроникність;
водопаронепроникність мембрани.

4. Матеріал типу “Неопрен”:

товщина;
поверхнева густина.

5. Матеріал типу “Ева”:

уявна щільність;
товщина.

6. Антипрокольний штучний матеріал:

опір проколу;
товщина.

7. Трискладова петля з рухомим “вушком”:

сировинний склад.

8. Хольнітен для кріплення петлі:

сировинний склад.

Додатково в двохшаровій підошві перевіряються:

уявна щільність проміжного шару;
щільність ходового шару;
твердість ходового шару;
опір до стирання ходового шару;
опір згинання – збільшення розміру розрізу після проведення 60000 циклів згинання.

Примітка 1. Цей обсяг перевірки розроблено відповідно до доручення заступника Міністра оборони України від 05.07.2023 № 19776/з.

Примітка 2.*Цей обсяг перевірки застосовується під час здійснення перевірки:
зразків предметів речового майна (наказ Міністерства оборони України від 12.05.2023 № 277);
контрольних (робочих) зразків предметів речового майна відповідно до умов договору;
предметів речового майна під час приймального контролю товару за якістю, які перевіряються лише у готовому предметі (наказ Міністерства оборони України від 19.07.2017 № 375 зі змінами).

РОЗРОБНИК:

Головний спеціаліст відділу розвитку військової
форми одягу управління розвитку речового
забезпечення Головного управління розвитку
матеріального забезпечення
полковник

**Тетяна КУЧЕР**