

## ОБҐРУНТУВАННЯ

Технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі (відповідно до вимог пункту 4<sup>1</sup> Постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами) щодо закупівлі «ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник" - 44190000-8 –

«Конструкційні матеріали різні» (Будівельні матеріали) UA-2025-10-15-013621-a

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія:

**Квартирно-експлуатаційний відділ м. Житомир**

10014, - місто Житомир, вул. Дмитра Донцова, 20

код ЄДРПОУ 08492505;

Категорія замовника відповідно до ч. 4 статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі»: Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, зазначені у пункті 1 частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі».

2. Найменування предмету закупівлі, код відповідного класифікатора:

ДК 021:2015 - 44190000-8 «Конструкційні матеріали різні» Будівельні матеріали.

Ідентифікатор закупівлі UA-2025-10-15-013621-a

3. Обґрунтування технічних та якісних характеристик закупівлі

Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі було складено з урахуванням рекомендацій Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Мінекономіки від 18.02.2020 року № 275 (зі змінами), зокрема використовуючи метод порівняння ринкових цін на такого роду товари (п.1 розділ III). Визначено очікувану ціну за одиницю, як середньоарифметичне значення масиву отриманих даних, а саме: інформації про ціни товару на дату проведення моніторингу, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, в тому числі шляхом надсилання запитів та отримання комерційних пропозицій від постачальників відповідної продукції, за формулою:

$$Ц_{од} = (Ц_1 + \dots + Ц_k) / K,$$

де: Ц<sub>од</sub> - очікувана ціна за одиницю;

Ц<sub>1</sub>, Ц<sub>к</sub> - ціни, отримані з відкритих джерел інформації, приведені до єдиних умов;

K - кількість цін, отриманих з відкритих джерел інформації.

В результаті проведення моніторингу, визначена очікувана ціна за одиницю, як середньоарифметичне значення масиву отриманих даних становить: **1 829 000,00 грн.**

В ціну товару входить: доставка товару на склад покупця; вантажно-розвантажувальні роботи; пакування товару в упаковку, що відповідає її характеру.

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик закупівлі:

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі встановлені відповідно до потреб Замовника

| № з/п | Найменування товару                     | Відповідність вимогам                                                                                                                                                          | К-сть  | Од. виміру | Місце поставки товару |
|-------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------------------|
| 1.    | Гайка М12                               | Гайка шестигранна сталевая, оцинкована.<br>Метрична різьба діаметром 12 мм.<br>Крок різьби 1,75 мм.                                                                            | 400    | шт.        | *м. Житомир           |
| 2.    | Гвинт 3,5х9,5 самонарізний              | Тип – саморіз з буром (по металу).<br>Діаметр – 3,5 мм.<br>Довжина – 9,5 мм.<br>Тип головки – напівсферична.<br>Покриття – оцинковане.                                         | 11 000 | шт.        | *м. Житомир           |
| 3.    | Гвинт з пресшайбою 4,2 x14 самонарізний | Тип – саморіз з буром (по металу).<br>Діаметр – 4,2 мм.<br>Довжина – 14 мм.<br>Тип головки – пресшайба, головка має широкую плоску поверхню (шайбу).<br>Покриття – оцинковане. | 5 000  | шт.        | *м. Житомир           |

|     |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                |             |
|-----|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|-------------|
| 4.  | Гвинт з пресшайбою 4,2 x 25самонарізний                     | Тип – саморіз з буром (по металу).<br>Діаметр – 4,2 мм.<br>Довжина – 25 мм.<br>Тип головки – пресшайба, головка має широку плоску поверхню.<br>Покриття – оцинковане.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5 000 | шт.            | *м. Житомир |
| 5.  | Гідробар'єр сріблястий                                      | Мікроперфорована непрозора полімерна плівка, покрита тонким шаром водонепрониклого покриття.<br>Щільність — 85 г/м <sup>2</sup> . Не армований.<br>Розмір рулону — 1,5x50 м.<br>Товщина плівки 0,5 мм.<br>Міцність на розрив - 45%.<br>Паропроникність — понад 35 г/м. кв./24 год. (за температури 23 °C та вологості 85%)<br>УФ-стабільність 30 днів.                                                                                                                                       | 825   | м <sup>2</sup> | *м. Житомир |
| 6.  | Гіпсокартон стіновий звичайний 12,5 мм                      | Тип: стіновий.<br>Товщина: 12,5 мм.<br>Розміри: 1200 мм x 2500 мм<br>Площа листа: 3 м <sup>2</sup> .<br>Вага: близько 24 кг.<br>Клас горючості: Г1 (слабо горючий).<br>Матеріал: гіпсове серцевина, обклеєне картоном.<br>Кромка: напівкругла витончена.<br>Застосування: для внутрішніх робіт, для створення стін та перегородок.<br>Властивості: простий у монтажі, паропроникний, стійкий до незначних деформацій, підходить для фарбування, нанесення декоративних штукатурок та шпалер. | 68    | шт.            | *м. Житомир |
| 7.  | Дюбель 10x100 ПП пот швидкий монтаж                         | Тип – пластмасовий дюбель з потайною головкою.<br>Розміри – 10*100 мм.<br>Матеріал дюбеля – поліпропілен.<br>Матеріал шурупа – сталь оцинкована, призначення – для кріплення в бетон, цеглу.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 500 | шт.            | *м. Житомир |
| 8.  | Дюбель 6x40ПП бурт швидкий монтаж                           | Тип – пластмасовий дюбель з цвяхом.<br>Розміри – 6*40 мм,<br>Матеріал дюбеля – поліпропілен.<br>Матеріал шурупа – сталь оцинкована, призначення – для кріплення в бетон, цеглу.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8 000 | шт.            | *м. Житомир |
| 9.  | Дюбель 6x60ПП бурт швидкий монтаж                           | Тип – пластмасовий дюбель з цвяхом.<br>Розміри – 6*60 мм,<br>Матеріал дюбеля – поліпропілен,<br>Матеріал шурупа – сталь оцинкована, призначення – для кріплення в бетон, цеглу.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7 000 | шт.            | *м. Житомир |
| 10. | Дюбель 8x80 ПП пот швидкий монтаж                           | Тип – пластмасовий дюбель з потайною головкою.<br>Розміри – 8*80 мм.<br>Матеріал дюбеля – Поліпропілен.<br>Матеріал шурупа – сталь оцинкована, призначення – для кріплення в бетон, цеглу.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 500 | шт.            | *м. Житомир |
| 11. | Єврорубероїд ЕПП 2,5 (15 кв.м.)                             | Рулонний гідроізоляційний матеріал.<br>Основа з поліестеру.<br>Маса 1 м <sup>2</sup> - 2,5 кг.<br>Ширина рулону - 1 метр.<br>Довжина рулону - 15 метрів.<br>Теплостійкість - не менше 85 °C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 50    | рул.           | *м. Житомир |
| 12. | Єврорубероїд ЕКП 4,0 ( 10 кв.м.)                            | Рулонний гідроізоляційний матеріал.<br>Основа з поліестеру.<br>Маса 1 м <sup>2</sup> - 4,0 кг.<br>Ширина рулону - 1 метр.<br>Довжина рулону - 10 метрів.<br>Теплостійкість - не менше 85 °C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100   | рул.           | *м. Житомир |
| 13. | Круг відрізний по металу та нержавіючої сталі 125x1,2x22,2  | Круг відрізний по металу та нержавіючої сталі.<br>Діаметр круга - 125 мм.<br>Товщина круга - 1,2 мм.<br>Посадочний діаметр - 22,2 мм. Швидкість не менше 80 м/с                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 250   | шт.            | *м. Житомир |
| 14. | Круг відрізний по металу та нержавіючої сталі 150x1,6x22,2  | Круг відрізний по металу та нержавіючої сталі.<br>Діаметр круга - 150 мм.<br>Товщина круга - 1,6 мм.<br>Посадочний діаметр - 22,2 мм. Швидкість не менше 80 м/с                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 150   | шт.            | *м. Житомир |
| 15. | Круг відрізний по металу та нержавіючої сталі 230x2,0 x22,2 | Круг відрізний по металу та нержавіючої сталі.<br>Діаметр круга - 230 мм.<br>Товщина круга - 2,0 мм.<br>Посадочний діаметр - 22,2 мм. Швидкість не менше 80 м/с                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100   | шт.            | *м. Житомир |
| 16. | Мастика бітумно-каучукова (універсальна) 20 кг.             | Тип застосування: холодного застосування<br>Матеріал основи: кераміка, асфальт, камінь, цегла, бетон, дерево, метал.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 30    | шт.            | *м. Житомир |

|     |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                |             |
|-----|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|-------------|
|     |                                       | <p>Основа: бітумно-каучукова.<br/> Зовнішній вигляд: в'язка маса чорного кольору.<br/> Теплостійкість - не менше + 90°C.<br/> Міцність зчеплення між шарами, кгс/см<sup>2</sup> - не менше 2,0.<br/> Міцність зчеплення з основою, кгс/см<sup>2</sup> - не менше 3,0.<br/> Міцність на зсув клейового з'єднання, кгс/см<sup>2</sup> - не менше 2,0.<br/> Масова частка нелетких речовин - не менше 80%.<br/> Водопоглинання протягом 24 годин, по масі - не більше 0,2%.<br/> Фасована : вага - 20 кг.</p> |       |                |             |
| 17. | Маяк<br>(посилений)10мм<br>3,0м       | <p>Основний матеріал - оцинкована сталь.<br/> Маяк посилений.<br/> Висота - 10 мм.<br/> Довжина -3 м.<br/> Товщина сталі - 0,3-0,5 мм.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100   | шт.            | *м. Житомир |
| 18. | Пиломатеріали<br>обрізни 100*100*4500 | <p>Пиломатеріали обрізні.<br/> Порода деревини сосна.<br/> Товщина - 100 мм.<br/> Ширина- 100 мм.<br/> Довжина - 4,5 м.<br/> Вологість не більше 22% * (*фактична вологість буде перевірятись Замовником на етапі постачання, шляхом вимірювання власними засобами) .</p>                                                                                                                                                                                                                                  | 2,3   | м <sup>3</sup> | *м. Житомир |
| 19. | Пиломатеріали<br>обрізни 200*100*4500 | <p>Пиломатеріали обрізні.<br/> Порода деревини сосна.<br/> Товщина - 100 мм.<br/> Ширина- 200 мм.<br/> Довжина - 4,5 м.<br/> Вологість не більше 22%.* (*фактична вологість буде перевірятись Замовником на етапі постачання, шляхом вимірювання власними засобами) .</p>                                                                                                                                                                                                                                  | 0,68  | м <sup>3</sup> | *м. Житомир |
| 20. | Пиломатеріали<br>обрізни 200*200*4500 | <p>Пиломатеріали обрізні.<br/> Порода деревини сосна.<br/> Товщина - 200 мм.<br/> Ширина- 200 мм.<br/> Довжина - 4,5 м.<br/> Вологість не більше 22%.* (*фактична вологість буде перевірятись Замовником на етапі постачання, шляхом вимірювання власними засобами) .</p>                                                                                                                                                                                                                                  | 4,8   | м <sup>3</sup> | *м. Житомир |
| 21. | Пиломатеріали<br>обрізни 200*60*4500  | <p>Пиломатеріали обрізні.<br/> Порода деревини сосна.<br/> Товщина - 60 мм.<br/> Ширина- 200 мм.<br/> Довжина - 4,5 м.<br/> Вологість не більше 22%.* (*фактична вологість буде перевірятись Замовником на етапі постачання, шляхом вимірювання власними засобами) .</p>                                                                                                                                                                                                                                   | 14,85 | м <sup>3</sup> | *м. Житомир |
| 22. | Пиломатеріали<br>обрізни 25*100*4500  | <p>Пиломатеріали обрізні.<br/> Порода деревини сосна.<br/> Товщина - 25мм.<br/> Ширина- 100 мм.<br/> Довжина - 4,5 м.<br/> Вологість не більше 22%.* (*фактична вологість буде перевірятись Замовником на етапі постачання, шляхом вимірювання власними засобами) .</p>                                                                                                                                                                                                                                    | 5,0   | м <sup>3</sup> | *м. Житомир |
| 23. | Пиломатеріали<br>обрізни 35*80*4500   | <p>Пиломатеріали обрізні.<br/> Порода деревини сосна.<br/> Товщина - 35мм.<br/> Ширина- 80 мм.<br/> Довжина - 4,5 м.<br/> Вологість не більше 22%.* (*фактична вологість буде перевірятись Замовником на етапі постачання, шляхом вимірювання власними засобами) .</p>                                                                                                                                                                                                                                     | 7,56  | м <sup>2</sup> | *м. Житомир |
| 24. | Пиломатеріали<br>обрізни 50*150*4000  | <p>Пиломатеріали обрізні.<br/> Порода деревини сосна.<br/> Товщина - 50мм.<br/> Ширина- 150 мм.<br/> Довжина - 4,0 м.<br/> Вологість не більше 22%.* (*фактична вологість буде перевірятись Замовником на етапі постачання, шляхом вимірювання власними засобами) .</p>                                                                                                                                                                                                                                    | 14,7  | м <sup>3</sup> | *м. Житомир |
| 25. | Пиломатеріали<br>обрізни 30*120*4000  | <p>Пиломатеріали обрізні.<br/> Порода деревини сосна.<br/> Товщина - 50мм.<br/> Ширина- 150 мм.<br/> Довжина - 4,0 м.<br/> Вологість не більше 22%.* (*фактична вологість буде перевірятись Замовником на етапі постачання, шляхом вимірювання власними засобами) .</p>                                                                                                                                                                                                                                    | 10,0  | м <sup>3</sup> | *м. Житомир |

|     |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |            |             |
|-----|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-------------|
| 26. | Підвіс універсальний 60/125 * 0,8мм                   | Матеріал: виготовлений з високоякісної оцинкованої сталі.<br>Розміри: ширина — 60 мм, висота — 125 мм, товщина металу — 0,8 мм.<br>Тип: прямий підвіс, який дозволяє кріпити гіпсокартонні листи або інші матеріали на різні відстані від стіни або стелі.<br>Монтаж: зручний у використанні, легко фіксується за допомогою саморізів або дюбелів.<br>Навантаження: розрахований на значні навантаження, що забезпечує міцність і надійність конструкції. | 1000   | шт.        | *м. Житомир |
| 27. | Плита OSB 10мм (2,5*1,25)                             | Тип OSB, вологостійка.<br>Товщина – 10мм.<br>Ширина- 1250 мм.<br>Довжина - 2500мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 133    | шт.        | *м. Житомир |
| 28. | Профіль для гіпсокартону CD-60 0,45 4м                | Профіль CD-60 для гіпсокартону.<br>Розміри: товщина- 0,45 мм, довжина - 4 м.<br>Матеріал - оцинкована сталь.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 306    | шт.        | *м. Житомир |
| 29. | Профіль для гіпсокартону UD-27 0,45 4м                | Профіль UD-27 для гіпсокартону.<br>Розміри: товщина- 0,45 мм, довжина - 4 м.<br>Матеріал - оцинкована сталь.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 160    | шт.        | *м. Житомир |
| 30. | Самонаріз по дереву для покрівлі 4,8*35 Б.Ц. з шайбою | Самонарізи покрівельні з прес-шайбою, 4,8*35 мм, оцинковані, з ущільнювачем EPDM, покриття - білий цинк.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7000   | шт.        | *м. Житомир |
| 31. | Самонаріз по дереву для покрівлі 4,8*35 RAL 7024      | Самонаріз покрівельний з прес-шайбою, діаметр 4,8 мм, довжина 35 мм, з ущільнювачем EPDM, колір RAL 7024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14 000 | шт.        | *м. Житомир |
| 32. | Стержень метричний 1 м. M12                           | Матеріал – сталь.<br>Клас міцності - 4.8.<br>Покриття- цинк білий<br>Вид нарізи - повна<br>Тип нарізи - метрична<br>Діаметр - 12 мм<br>Довжина 1000 мм<br>Крок пізби – 1,75 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                           | 55     | шт.        | *м. Житомир |
| 33. | Суміш мурувальна для блоку ( 25 кг)                   | Суха суміш цементу з мінеральними наповнювачами та органічними модифікаторами для мурування блоків.<br>Термін придатності розчинової суміші: не менше 120 хвилин.<br>Морозостійкість не нижче -30 C°.<br>Марка міцності не менше 5 МПа.<br>Упаковка: паперові мішки з внутрішнім поліетиленовим шаром, вага - 25 кг.                                                                                                                                      | 50     | міш. (шт.) | *м. Житомир |
| 34. | Теплоізоляція (100*1200*9100) 10,92м²                 | Теплоізоляційний матеріал з мінеральної вати, рулон 100×1200×9100 мм, $\lambda \leq 0.044$ Вт/мК, негорючий, Knauf NatuRoll або еквівалент.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10     | рул.       | *м. Житомир |
| 35. | Труба профільна 20*40*2.0 6.0 м.                      | Сталевий трубний прокат з поздовжнім швом. Без покриття.<br>Матеріал виготовлення - сталь.<br>Розміри: ширина сторін перетину по зовнішній стороні - 40х20 мм, товщина 2 мм, довжина 6000 мм.                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 376  | м.         | *м. Житомир |
| 36. | Цвяхи будівельні 3,0х80мм                             | Тип цвяха - будівельний.<br>Матеріал цвяха- сталь.<br>Діаметр стрижня цвяха - 3 мм.<br>Довжина цвяха - 80 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100    | кг.        | *м. Житомир |
| 37. | Цвяхи будівельні 4,0х100мм                            | Тип цвяха - будівельний.<br>Матеріал цвяха- сталь.<br>Діаметр стрижня цвяха - 4 мм.<br>Довжина цвяха - 100 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100    | кг.        | *м. Житомир |
| 38. | Цвяхи будівельні 4,2х120мм                            | Тип цвяха - будівельний.<br>Матеріал цвяха- сталь.<br>Діаметр стрижня цвяха – 4,2 мм.<br>Довжина цвяха - 120 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100    | кг.        | *м. Житомир |
| 39. | Цвяхи будівельні 5,0 х150мм                           | Тип цвяха - будівельний.<br>Матеріал цвяха- сталь.<br>Діаметр стрижня цвяха – 5,0 мм.<br>Довжина цвяха - 150 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100    | кг.        | *м. Житомир |
| 40. | Шайба плоска M12                                      | Шайба плоска сталеві, оцинкована.<br>Метрична різьба діаметром 12 мм.<br>Внутрішній діаметр 12 мм.<br>Товщина шайби 2,5 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 400    | шт.        | *м. Житомир |
| 41. | Шифер 8 хв. безасбестовий                             | Листи волокнистоцементні (фіброцементні) хвилясті.<br>Тип - 8-хвильовий.<br>Особливості – безасбестовий.<br>Довжина - 1 750 мм.<br>Ширина – 1 130 мм.<br>Товщина – 5,8 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                | 202    | шт.        | *м. Житомир |
| 42. | Шпаклівка Ізогіпс (25 кг.)                            | Гіпсова суміш, призначена для внутрішніх робіт.<br>Призначення: стартова, для вирівнювання поверхонь.<br>Колір – білий.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 30,0   | міш. (шт.) | *м. Житомир |



|     |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |            |             |
|-----|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-------------|
|     |                             | Упаковка: паперові мішки з внутрішнім поліетиленовим шаром, вага - 25 кг.                                                                                                                                                                                                                |        |            |             |
| 43. | Штукатурка стартова (30кг.) | Гіпсова суміш, призначена для внутрішніх робіт.<br>Призначення: для вирівнювання стін та стель всередині приміщень перед нанесенням фінішного покриття.<br>Колір – білий.<br>Упаковка: паперові мішки з внутрішнім поліетиленовим шаром, вага - 30 кг.<br>HP START Knauf або еквівалент. | 50,0   | міш. (шт.) | *м. Житомир |
| 44. | Шуруп 3,5х25 по металу      | Тип – саморіз по металу,<br>матеріал – вуглецева сталь,<br>покриття – фосфатоване/оцинковане<br>довжина – 25мм.<br>Діаметр – 3,5 мм<br>тип головки – потайна                                                                                                                             | 18 000 | шт.        | *м. Житомир |
| 45. | Шуруп 3,5х35 по дереву      | Тип – саморіз по дереву,<br>матеріал – вуглецева сталь,<br>покриття – фосфатоване/оцинковане<br>довжина – 35мм.<br>діаметр – 3,5 мм<br>тип головки – потайна                                                                                                                             | 26 000 | шт.        | *м. Житомир |
| 46. | Шуруп 3,5х55 по дереву      | Тип – саморіз по дереву,<br>матеріал – вуглецева сталь,<br>покриття – фосфатоване/оцинковане<br>довжина – 55мм.<br>діаметр – 3,5 мм<br>тип головки – потайна                                                                                                                             | 34 000 | шт.        | *м. Житомир |
| 47. | Шуруп 4,2 х75 по дереву     | Тип – саморіз по дереву,<br>матеріал – вуглецева сталь,<br>покриття – фосфатоване/оцинковане<br>довжина – 75мм.<br>діаметр – 4,2 мм<br>тип головки – потайна                                                                                                                             | 17 000 | шт.        | *м. Житомир |

**Примітки:**

\*\* на підставі пункту 27 Особливостей у зв'язку з тим, що розкриття інформації про місце поставки товару несе загрозу безпеці замовника вказана інформація зазначається як загальна назва територіальної одиниці (міста).

\*\*У разі наявності в предметі закупівлі його технічних та якісних характеристиках посилань на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва після такого посилання слід вважати в наявності вираз «або еквівалент».

Замовником може застосовуватись використання найменувань окремих виробників з метою спрощення процесу підготовки тендерних пропозицій, дати учасникам розуміння, які товари цілком задовольняють потреби підприємства, полегшити процес підбору еквіваленту.

Якщо ця технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, таке посилання є необхідним та обґрунтованим. Після кожного такого посилання слід читати (вважати наявним) вираз «або еквівалент».

У разі якщо Замовник здійснює закупівлю товару із встановленням посилань на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, то таке посилання обґрунтовується необхідністю здійснення закупівлі товару, який за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та потребам замовника, зокрема забезпечення виробничих та технологічних процесів виробничої діяльності підприємства.

\*\*\* Обґрунтування зазначення конкретної назви для даного виду товару зумовлена своїми якісними та технічними характеристиками, які найбільше відповідають вимогам та потребам Замовника. Замовником зазначено конкретні засоби тільки для орієнтиру, так як вони мають гарну якість та ефективність у використанні

**5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення:**

Розмір бюджетного призначення, визначений відповідно до кошторису на 2025 рік та становить 1 829 000,00 грн. з ПДВ.

Фінансування закупівлі здійснюється за рахунок коштів державного бюджету України. КПКВ – 2101020 на 2025 рік, КЕКВ -2210.

**Очікувана вартість товарів становить 1 829 000,00 грн. в т.ч. ПДВ.**

Начальник КЕВ м. Житомир

підполковник

Максим ГОЛОВНЯ

0671059593 Ангеліна АРТЕМЧУК